

OMEGA PLUS

Метализирана восчна запечатка с висока устойчивост и ултра-гланцово покритие

ЛИНИЯ ЗАЩИТА НА ПОДОВЕ

Обобщение

•OMEGA PLUS е метализирана восъча запечатваща емулсия с много висока степен на свързване, който придава на пода „мокър“ вид без нужда от полиране.

•OMEGA PLUS образува филм, устойчив на трафик и износване, който лесно се възстановява чрез просто преминаване с машина на ниска, висока или много висока скорост, съвместим с всякакъв тип дискове за полиране – полиестерни или от естествени влакна.

•Антислип ефект: OMEGA PLUS е устойчив на хлъзгане според D.M. 236/89 – **Метод B.C.R.A. (British Ceramic Research Association)**; измерените стойности на триене отговарят на класификацията „**Антислип настилка**“.

Сфери на приложение

OMEGA PLUS може да се нанася върху всички видове водоустойчиви синтетични настилки (гумени, линолеум, PVC), върху неполирани мраморни подове и върху пористи естествени каменни настилки.

OMEGA PLUS е идеален за болнични среди.

OMEGA PLUS е подходящ за защита на антистатични подове, без да променя тяхната проводимост.

АНТИХЛЪЗГАЩ

МОКЪР ЕФЕКТ

Начин на употреба

•Протективна обработка на подове:
Нанесете един слой **OMEGA PLUS** върху напълно чист и сух под с помощта на мече. Оставете да изсъхне около 50 минути, след което нанесете втори слой перпендикулярно на първия.

•Поддръжка:
Редувайте операции на влажно метене с метла с влакна, напоена със **STATOKIT AF**, с измивания с **POLISH MATE** или със суперконцентратите **POLISH MATE S.C.** или **KERSAN**.

•Възстановяване:
За спрей почистване на ниска скорост използвайте бял диск и **EASY BUFF** или **TRI ON**. Полиране с машина на висока скорост, след внимателно почистване на пода и абразивния диск, може да се извърши на сухо или с използване на **LUBROPOL** по метода „спрей“.

•Отстраняване на восъчни запечатки:
OMEGA PLUS се премахва лесно с **EUSTRIP**, **WINNER**

KITER Prodotti chimici per le pulizie professionali
KITER S.r.l. Via Assiano 7/B
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

OMEGA PLUS

ЛИНИЯ ЗАЩИТА НА ПОДОВЕ

Техническа характеристика

СЪСТАВ	Емулсия от акрилни смоли, синтетични восъци и филмиращи агенти
ФИЗИЧ.ХАРАКТ.	Бяла млекообразна течност
ПАРФЮМ	парфюмиран
СПЕЦ.ТЕГЛО	1,02
СУХ ОСТАТЪК	24 %
pH	9 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	разтворим
РАЗХОДНА НОРМА	30 - 50 gr/m^2 на ръка в зависимост от порьозността на настилката

Друга информация

Продуктът не се счита за опасен.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Пазете от измръзване.
Съхранявайте при температура над 5 °C

4 туби 5 lt.

12 флакони от1 lt.



KITER Prodotti chimici per le pulizie professionali
KITER S.r.l. Via Assiano 7/B
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =