



COMET

Емулсия от полиуретани и полимери
за двойна мрежова структура

ОБОБЩЕНИЕ

Формулата на **COMET** е иновативна и от ново поколение. Специалната форма и размер на частиците в емулсията осигуряват оптимално проникване във всички микропорьозни участъци на пода, което в комбинация с отличната адхезия, осигурена от двойното свързване **ПОЛИУРЕТАН-АКРИЛАТ**, придава максимална издръжливост, устойчивост и възможност за поправка с течение на времето.

COMET се отличава с:

- превъзходна устойчивост на интензивен трафик и износване;
- висока бляскавост;
- възможност за полиране с едnodискова машина на ниска, висока и много висока скорост;
- отличен противохлъзгащ ефект;
- ниско задържане на прах и замърсявания;
- висока устойчивост на черни следи от обувки с ток;
- ограничена нужда от поддръжка.

Сфера на приложение

COMET се използва върху синтетични порести повърхности (PVC, линолеум, гума) и върху естествени камъни без съдържание на олово (мрамор, гранит, гранитогрес). Може да се прилага и като повърхностно покритие върху дърво, керамика и предварително запечатан бетон. Препоръчва се за употреба в големи помещения с интензивен трафик, като летища, жп гари, големи магазини, училища, банки и обществени офиси.

**ПРОТИВОХЛЪЗГАЩ
ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ**

Начин на употреба

Ако подът не е запечатан измийте с **ULTRANET**. Ако е необходимо да се премахнат слоеве от восъци, смийте с **EUSTRIP** или **ECOSOL**. Изплакнете обилно повърхността. **Запечатване на подове:** Нанесете тънък равномерен слой на **COMET** с разпръскване или мече, нанасяйки паралелни ленти. За да се обхване 1 квадратен метър от повърхността са достатъчни 35-40 грама продукт. Изчакайте изсъхването на пода (45-50 минути макс) и нанесете втори слой, преминавайки на пряко на посоката на предходната страна. В случай, че искате допълнително да се повиши нивото на блясък, нанесете трети слой.

За ежедневно почистване използвайте неутрален детергент без изплакване **POLISH MATE** разреден с вода 1-3%, или суперконцентрат **POLISH MATE s.c.**

За спрей почистване и поддръжка, напръскайте пода с **EASYBUFF** (1-2 г / м²) и преминете с едnodискова машина на ниска скорост оборудвана с червен диск.

За поддръжане с високоскоростен машина > 1000 об) използвайте **LUBROPOL**.

Запечатката с **COMET** е с продължителност до три години, ако поддръжката се извършва правилно и редовно.

COMET

Техническа характеристика

СЪСТАВ	Емулсия от полимери и синтетични восъци
ФИЗ.ХАРАКТ.	Млечно бяла течност
ПАРФЮМ	Леко парфюмиран
СПЕЦ.тегло	1,01
pH	8,5 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	разтворим
РАЗХОДНА НОРМА	30 - 50 gr/m ² на ръка, в зависимост от порьозността на настилка

ХАРАКТЕР НА ОПАСНОСТИТЕ

Препаратът не се разглежда като опасен.

Друга информация

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Пазете от измръзване: не съхранявайте при температура под 5 °C.



4 Туби от 5 lt.

