



БИФАСТ

Двуфазен обезмаслител

Обобщение

Алкален препарат с изключителна обезмасляваща сила. BIFAST премахва лесно и най-упоритите и тежки замърсявания.

BIFAST бързо и напълно премахва втвърдени остатъци от масло, мазнини, утайки и замърсявания от въздуха. Изключително високото съдържание на активни съставки води до разделяне на BIFAST на две фази, което изисква разклащане на контейнера преди разреждане и употреба.

Сфери на употреба

БИФАСТ се прилага за основно почистване на подове и стени в магазини и търговски центрове, промишлени и производствени сгради, промишлени инсталации и машини, брезенти, сенници, тенти, шатри, каросерии, камиони, автобуси, влакове, мотори, мотокари и кранове, подемно-транспортни машини, самолети. БИФАСТ също е подходящ за обезмасляване на мотори и джанти.

Начин на употреба

Преди употреба разклатете добре тубата, за да стане течността хомогенна.

За машини с високо налягане, ви препоръчваме да направите разтвор от 5-10% (50-100 ml за 1 литър вода) така че от дюзата да излиза разтвор с концентрация от 0,5-1%.

Изплакнете внимателно.

За машини с ниско налягане, нанасяйте продукта в концентрация от 1-5% (100-500 ml за 10 литра) в зависимост от размера на замърсяване и изплакнете грижливо.

За употреба с почистващи автомати използвайте 2%.

БИФАСТ може да се използва както със студена така и с гореща вода до 100°C. Предварително изплакнете с течаща вода боядисаните и изложените на слънце и топлина повърхности.

Техническа характеристика

СЪСТАВ	Нейонни и анионни повърхностно активни вещества, разтворители, алкални съставки
ФИЗ.ХАРАКТ.	Двуфазна течност
АРОМАТ	Няма
СПЕЦ.ТЕГЛО	1,12
АКТИВНОСТ	35 %
pH	14
pH раб.разтвор	12 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМ	пълна
БИОРАЗГРАДИМОСТ	Всички съдържащи се тензиоактивни съставки отговарят на изискванията за пълна аеробна биоразградимост, установени с Приложение III от Правилника (CE) N. 648/2004

БИФАСТ

Характер на опасностите

Опасност - Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите. Носете предпазни ръкавици и предпазни очила. В случай на контакт с кожата или очите: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути.



Защитни очила



*Ръкавици от
гума или
PVC*

Друга информация

Разклатете добра преди употреба.
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА



Туба Kg 23

