



BELFLOOR

Многофункционален самополиращ
почистващ восък

Обобщение

BELFLOOR е самополираща емулсия, която може да се използва както за поддръжка и бързо полиране на подове, третирани с метален восък, така и като защитно покритие за необработени подове. Формулата на BELFLOOR е базирана на комбинацията от филмообразуващи вещества (акрилни смоли, полиетиленови восъци и др.) и активни детергенти и омокрящи агенти (нейонни повърхностноактивни вещества). Това позволява BELFLOOR да се използва за измиване и полиране на пода с една операция. Използването на BELFLOOR удължава живота на металния восъчен филм и намалява честотата на отстраняване. Поддържащите вещества, съдържащи се в BELFLOOR, изсъхват без да оставят следи и оставят лъскав, неплъзгащ се, устойчив на замърсявания защитен филм върху пода, лесно отстраняем с препарат за отстраняване на восък.

Сфери на приложение

BELFLOOR може да се използва:

- като самополираща миеща вакса, за измиване и възстановяване на защитния филм на подове, третирани с метални вакси;
- като третиране на необработени порести, синтетични и естествени каменни подове, за осигуряване на много лъскава и в същото време лесно и бързо отстраняема защита;
- за рутинно почистване и полиране на всички видове подове с изключение на дърво и механично полиран камък.

Мокър ефект
ПРОТИВ ХЛЪЗГАНЕ
МОКЪР ЕФЕКТ

Начин на употреба

Като почистващ препарат: разредете BELFLOOR от 5 до 10% (500 ml. – 1 l. в 10 литра вода) в зависимост от степента на гланц, която трябва да получите, степента на износване на запечатката, която трябва да се възстанови, и честотата на измиване. Нанесете разтвора BELFLOOR с mop и, ако е необходимо, преминете отново с чист и добре изцеден mop, за да попиете мръсотията. Препоръчително е да използвате две кофи: едната за чист разтвор, а другата за изстискване на мопа.

Като запечатка: нанесете чист BELFLOOR с восъкоразпределител на 2 кръстосани слоя. Изчакайте първият слой да изсъхне напълно, преди да нанесете втория.

Като полиращ препарат: разредете BELFLOOR 1% (100 ml. в 10 литра вода).

BELFLOOR

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

СЪСТАВ	водна емулсия от акрилни полимери, полиетиленови восъци, филмообразуващи агенти, консерванти, парфюмни есенции, нейонни повърхностноактивни вещества
ФИЗ.ХАРАКТ	Млечно бяла емулсия
ПАРФЮМ	парфюмран
СПЕЦ. ТЕГЛО	1,02
СУХО ВЕЩЕСТВО	20 %
pH	8,5 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	разтворим
БИОРАЗГРАДИМОСТ	Всички повърхностно активни вещества отговарят на изискванията на крайната биоразградимост в аеробни условия, посочени в Приложение III на Регламент (СЕ) N. 648/2004

Характер на опасностите

Продуктът не се счита за опасен. Пазете от замръзване. Съхранявайте при температура не по-ниска от 5°C.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОГРЕБА



4 туби 5 lt.

