



ANTIFOAM

Високоэффективен обезпенител – препарат за премахване на пяна

Обобщение

При много механични почистващи операции, като например почистване на килими чрез инжектиране/ екстракция, образуването на пяна е обезпокоително и в някои случаи дори вредно неудобство. ANTIFOAM е средство за потискане на пяната, подходящо за всички почистващи операции, при които образуването на пяна е нежелателно.

Сфери на приложение

АНТИФОАМ обикновено се използва при инжекционно/екстракционно почистване на килими и пътеки, предварително изпрани с техниката на шампоаниране. Остатъци от шампоан в килима причиняват образуване на пяна в резервоара за регенерация на почистващия препарат за килими, което води до загуба на капацитет на резервоара, увеличено образуване на пяна и риск от повреда на машината.

АНТИФОУМ може да бъде използван във всички почистващи операции, където пенообразуването е неприемливо.

Начин на употреба

Преди започване на почистването в резервоара за замърсената вода на екстракторната машина се поставя АНТИФОУМ в чист вид. Когато се използва водосмукачка, обезпенителя се поставя директно в резервоара ѝ преди започване на почистването.

•АНТИФОУМ е концентриран препарат и изисква само 30-50 ml на 10 l разпенена течност.

•Обезпенителят да се разклаща преди употреба.

ANTIFOAM действа ефективно и при много ниски дози, когато се използва в подпочистващи автомати:

от 0,1 до 0,3% в зависимост от пенообразуващата сила на почистващия разтвор (от 100 до 300 g ANTIFOAM за всеки 100 литра разтвор).

Техническа характеристика

СЪСТАВ	Дисперсия от антипенителни агенти
ФИЗ.ХАРАКТ.	Кремообразна бяла течност
ПАРФЮМ	Без мирис
СПЕЦ.ТЕГЛО	1
АКТИВНОСТ	20%
pH	6,5 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	пълна

БИОРАЗГРАДИМОСТ Всички повърхностно активни вещества отговарят на изискванията на крайната биоразградимост в аеробни условия, посочени в Приложение III на Регламент (CE) N. 648/2004

ANTIFOAM

Характер на опасностите

Препаратът не представлява опасност..
Не смесвайте с други препарати.

Друга информация

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА



12 флакона от 1 л.

