



STAIN BLOCK

Импрегнатор за високо полирани повърхности от естествени камъни

Обобщение

STAIN BLOCK е високоефективен масло- и водоотблъскващ импрегнатор, разработен за защита от петна с мазен произход и за хидроизолация на повърхности от естествен камък със средна порьозност.

- **STAIN BLOCK** не променя естествения цвят и блясък на камъка и не пожълтява.
- **STAIN BLOCK** е подходящ както за вътрешни, така и за външни повърхности.

Области на приложение

- **STAIN BLOCK** се използва както върху необработени, така и върху полирани камъни. Продуктът е специално предназначен за импрегниране на:
 - мрамор, гранит, травертин, варовик.
- **STAIN BLOCK** се прилага върху:
 - подове, стълби, кухненски и бар плотове, мивки, маси, декоративни предмети, мебелни елементи.

Начин на употреба

- Обработката със **STAIN BLOCK** може да се извършва само върху напълно чисти и сухи повърхности.
- При предварително измиване се препоръчва обработката да се извърши не по-рано от 8 часа след почистването, за да се осигури пълно изсъхване на повърхността.
- При почистване с киселинни препарати изплакнете обилно поне два пъти, като при възможност за първото изплакване използвайте неутрализиращ разтвор на **EUSTRIP** 2–3% във вода.

Нанесете равномерно, без прекомерно количество, 2 слоя **STAIN BLOCK** с апликатор, четка, валик или чрез пръскане, като оставите първия слой да изсъхне (2 часа) преди нанасянето на втория.

При гладки повърхности обработете с едnodискова машина, оборудвана с диск от стоманена вълна, в рамките на 2–3 часа след нанасянето на всеки слой **STAIN BLOCK**, за да се изравни филмът и да се възстанови блясъкът.

Пълната защитна ефективност се развива в рамките на 24 часа след обработката.

При външни приложения се уверете, че не се очакват валежи.

Почиствайте използваните инструменти с **ECOSOL** и изплаквайте обилно с вода.

За увеличаване на трайността и ефективността на защитата може да нанесете върху обработката със **STAIN BLOCK** един слой **MIRRORLUX** – импрегнаторна с твърди вакси (вижте техническия бюлетин).

- За поддръжка на обработените със **STAIN BLOCK** повърхности използвайте 2–3% разтвор на неутрален препарат във вода.

- При образуване на петна:

- поийте с кърпа, хартия или гъба,

- измийте засегнатата зона с 5% разтвор на **KERSAN** и изплакнете. При необходимост полирайте ръчно с кърпа или машинно с едnodискова машина и бял пад.

STAIN BLOCK

Техническа характеристика

СЪСТАВ	разтвори на полимери в органични разтворители
ФИЗИЧ.ХАРАКТ.	Безцветна течност
ПАРФЮМ	характерен
СПЕЦ.ТЕГЛО	0,78
АКТИВНОСТ	100 %
РАЗТВОРИМОСТ ВЪВ ВОДА	неразтворим
РАЗТВОРИМОСТ В РАЗТВОРИТЕЛИ	пълна
РАЗХОДНА НОРМА	20 – 30 ml/m ² на ръка според порьозността
ЗАПАЛИМОСТ	> 40 °C

Друга информация

Предпазни мерки

Опасно – запалима течност и пари. Може да причини сънливост или замайване. Може да бъде смъртоносен при поглъщане и попадане в дихателните пътища. Да се пази далеч от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Да не се пуши. Избягвайте вдишването на парите. При неразположение потърсете лекарска помощ.



Очила за сигурност



Ръкавици от гума или PVC

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Съхранявайте при температури от 5 до 35 °C.

KITER не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.



2 туба 5 lt.

