



SIGILCEM PLUS

Антипрахов уплътнител за циментови подове

Generalità

- SIGILCEM PLUS е полуперманентно водоразтворимо защитно покритие с гланцов финиш за индустриални циментови настилки и порести каменни повърхности.
- SIGILCEM PLUS създава покрития с много добро сцепление и висока механична и химическа устойчивост, като предотвратява отделянето на прах от бетона.
- SIGILCEM PLUS предпазва от проникване на замърсявания и петна и улеснява и ускорява поддръжката.
- SIGILCEM PLUS се нанася лесно и съхне бързо, има дълготраен антипрахов ефект (поне 5 години) и добра адхезия дори върху трудни повърхности (например цимент с ниска порьозност).
- SIGILCEM PLUS е устойчив на вода, многократно измиване с препарати, масла, мазнини и дизелово гориво. Освен това издържа на интензивно натоварване (мотокари, автомобили, товарни превозни средства и др.).

Области на приложение

SIGILCEM PLUS се използва в индустриални халета, работилници, складове, гаражи и супермаркети за обработка на вътрешни подови настилки от бетон, камък, гранитогрес и други твърди порести материали.

Начин на употреба

- Измийте пода с 3% разтвор на K 330 и изплакнете обилно, за предпочитане след неутрализиране с 5% разтвор на EUSTRIP. Отстранете течността с прахосмукачка за мокро почистване.
- Защитна обработка на пода**
- Върху напълно сух под нанесете един слой SIGILCEM PLUS с mop, апликатор за вакса или валик.
- При необходимост нанесете втори слой след пълното изсъхване на първия.
- Не нанасяйте при температури под 8–10°C.
- Някои бетонни подове могат да създадат затруднения при проникването и закрепването на акрилните уплътнители.
- Преди нанасяне проверете адхезията върху малка зона от пода.
- Не нанасяйте върху новоположени подове. В такъв случай изчакайте поне 3 месеца за отделянето на циментовите добавки и преди измиването с K330 направете основно почистване с 3% разтвор на VARICLIN.

SIGILCEM PLUS

Техническа характеристика

СЪСТАВ	емулсия от полимери и синтетични вакси
ФИЗИЧ.ХАРАКТ.	Млечно бяла течност
ПАРФЮМ	парфюмиран
СПЕЦ.ТЕГЛО	1
СУХ ОСТАТЪК	20 %
pH	8,5 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	пълна
РАЗХОДНА НОРМА	40-60 gr/m ² НА РЪКА, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОРЪОЗНОСТТА НА ПОДА
ИЗСЪХВАНЕ	40 минути (а 20 °C е 65% u.r.)
ПОВТОРНО ПОКРИВАНЕ	1 час (а 20°C е 65% u.r.)

Друга информация

Продуктът не се счита за опасен.

•САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

- Не използвайте продукта върху полирани камъни, витрифицирани или обработени с олово подове.
- KITER S.r.l. не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.
- Да се пази от замръзване: съхранявайте при температури не по-ниски от 5°C.



4 туба 5 lt.

