



EVOLUTION

Лъскаво защитно покритие с
висока устойчивост

ОБОБЩЕНИЕ

•**EVOLUTION** е изключително издръжливо покритие с гланцов завършек за порьозни подове, подложени на интензивно натоварване.

•**EVOLUTION** позволява извършването, в една единствена операция, както на основна обработка, така и на финално покритие на повърхностите, без необходимост от използване на два отделни продукта. Това е възможно, тъй като продуктът едновременно запечатва и придава блясък, съчетавайки в едно устойчивостта на натоварване и дълготрайността, типични за запечатващите (порозапълващи) продукти, с блясъка и лесната поддръжка, характерни за метализираните восъчни покрития.

•**EVOLUTION** се нанася лесно, има отлично сцепление, притежава противоплъзгащи свойства и може да бъде възстановяван и полиран с едnodискова машина както при ниска, така и при висока скорост.

•**EVOLUTION** осигурява висока устойчивост на алкохол.

Сфери на приложение

• **EVOLUTION** е предназначен за обработка на подове, подложени на интензивно натоварване, изработени от гума, линолеум, PVC, неполиран мрамор, терацо (мозайка), порьозни камъни, гранитогрес, бетон и теракота.

•**EVOLUTION** е идеален за болнична среда.

•**EVOLUTION** е подходящ за защита на антистатични подове, като не променя тяхната проводимост.

ПРОТИВОПЛЪЗГАЩ

**ЗАПЕЧАТВА И ПРИДАВА
БЛЯСЪК**

**ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ
НА ТРАФИК**

Начин на употреба

•**Защитна обработка на подове:** нанесете един слой **EVOLUTION** върху перфектно почистен и сух под, като го разстелете с уред за нанасяне на вакса или моп, така че да се получи тънък и равномерен филм. Оставете да изсъхне за около 45 минути. Нанесете втори слой в посока, перпендикулярна на първия.

•Препоръчително е, след пълното изсъхване на покритието, да се обработи с едnodискова машина на ниска скорост, оборудвана с бял или бежов пад.

•За ежедневно почистване използвайте **POLISH MATE** или **POLISH MATE S.C.**. Поддръжката чрез спрей се извършва с **EASYBUFF** или **TRI ON** и едnodискова машина на ниска или висока скорост. Премахването на покритието се извършва с **EUSTRIP** и едnodискова машина или автоматична подпочистваща машина, оборудвана с черен пад.

EVOLUTION

Техническа характеристика

СЪСТАВ	емулсия от полимери и синтетични восъци
ФИЗ.ХАРАКТ.	Млечнобяла течност
ПАРФЮМ	няма
СПЕЦ.ТЕГЛО	1,02
СУХ ОСТАТЪК	22 %
pH	9 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	пълна
РАЗХОД	30 - 50 gr/m ² за един слой в зависимост от порьозността на пода

Друга информация

Продуктът не се счита за опасен.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Чувствителен към замръзване. Съхранявайте при температура не по-ниска от 5 °C.



4 туби от 5 lt.

