



OMEGA PLUS

**Метализирана восчна
запечатка с висока устойчивост
и ултра-гланцово покритие**

Обобщение

•OMEGA PLUS е метализирана восъчна запечатваща емулсия с много висока степен на свързване, който придава на пода „мокър“ вид без нужда от полиране.

•OMEGA PLUS образува филм, устойчив на трафик и износване, който лесно се възстановява чрез просто преминаване с машина на ниска, висока или много висока скорост, съвместим с всякакъв тип дискове за полиране – полиестерни или от естествени влакна.

•Антислип ефект: OMEGA PLUS е устойчив на хлъзгане според D.M. 236/89 – Метод B.C.R.A. (British Ceramic Research Association); измерените стойности на триене отговарят на класификацията „Антислип настилка“.

Сфери на приложение

OMEGA PLUS може да се нанася върху всички видове водоустойчиви синтетични настилки (гумени, линолеум, PVC), върху неполирани мраморни подове и върху порести естествени каменни настилки.

OMEGA PLUS е идеален за болнични среди.

OMEGA PLUS е подходящ за защита на антистатични подове, без да променя тяхната проводимост.

**АНТИХЛЪЗГАЩ
МОКЪР ЕФЕКТ**

Начин на употреба

•Протективна обработка на подове:

Нанесете един слой OMEGA PLUS върху напълно чист и сух под с помощта на мече. Оставете да изсъхне около 50 минути, след което нанесете втори слой перпендикулярно на първия.

•Поддръжка:

Редувайте операции на влажно метене с метла с влакна, напоена със STATOKIT AF, с измивания с POLISH MATE или със суперконцентратите POLISH MATE S.C. или KERSAN.

•Възстановяване:

За спрей почистване на ниска скорост използвайте бял диск и EASY BUFF или TRI ON. Полиране с машина на висока скорост, след внимателно почистване на пода и абразивния диск, може да се извърши на сухо или с използване на LUBROPOL по метода „спрей“.

•Отстраняване на восъчни запечатки:

OMEGA PLUS се премахва лесно с EUSTRIP, WINNER

OMEGA PLUS

Техническа характеристика

СЪСТАВ	Емулсия от акрилни смоли, синтетични восъци и филмиращи агенти
ФИЗИЧ.ХАРАКТ.	Бяла млекообразна течност
ПАРФЮМ	парфюмиран
СПЕЦ.ТЕГЛО	1,02
СУХ ОСТАТЪК	24 %
pH	9 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	разтворим
РАЗХОДНА НОРМА	30 - 50 gr/m ² на ръка в зависимост от поръзността на настилната

Друга информация

Продуктът не се счита за опасен.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Пазете от измръзване.

Съхранявайте при температура над 5 °C



4 туби 5 lt.

12 флакони от 1 lt.

