



К 750

Обезмаслител с висока алкалност

Обобщение

- К 750 е почистващ препарат с висока алкалност и силна обезмасляваща способност.
- К 750 разтваря и емулгира всички натрупвания на мазнини от животински, растителен или минерален произход.

Сфери на приложение

- **К 750** Подходящ е за основно почистване на силно замърсени повърхности с масло, утайки и мазнини. **К 750** е изключително ефективен за обезмасляване на подове и стени в:
- работилници
- машиностроителни и металообработващи предприятия
- кланици
- месопреработвателни предприятия
- хранително-вкусови предприятия

ВИСОКА АЛКАЛНОСТ
ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ

Начин на употреба

- **К 750** Може да се прилага с еднорискова машина, подпочистваща (автоматична миячна) машина или водоструйка. **К 750** се използва разреден с вода в концентрация от 1 до 3% (100–300 мл **К 750** на 10 литра вода), в зависимост от степента на замърсяване, което трябва да се отстрани.

Техническа характеристика

СЪСТАВ	анионни и нейонни повърхностноактивни вещества, алкални соли, комплексобразуващи (свързващи) агенти
ФИЗ.ХАРАКТЕР.	жълто-зелена прозрачна течност
ПАРФЮМ	няма
СПЕЦ.ТЕГЛО	1,2
АКТИВНОСТ	29%
pH	14
pH работен разт.	13,5 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	пълна
БИОРАЗГРАДИМОСТ	Всички съдържащи се повърхностноактивни вещества отговарят на изискванията за пълна аеробна биоразградимост, определени в Приложение III на Регламента (CE) N. 648/2004

К 750

Друга информация

Опасно – Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозни увреждания на очите. Вреден при поглъщане. При поглъщане: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Носете защитни ръкавици и предпазвайте очите. При контакт с кожата или очите: незабавно свалете всички замърсени дрехи. Изплаквайте обилно с вода в продължение на няколко минути. Незабавно се свържете с лекар.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Средства за защита



Очила за сигурност



Ръкавици от гума или PVC



4 туби 3 lt.
2 туби от 5 lt.
Туба 20 lt.