



НАССР

К 418

Течен препарат за съдомиялни машини при твърда вода

**HARD
WATER
SYSTEM**

Обобщение

- К 418 е течен препарат за общо приложение за професионални и полупрофесионални съдомиялни машини, специално предназначен за миене при твърда вода (над 25 °F).
- К 418 се използва също и за наkisващо измиване на съдове и тенджери от неръждаема стомана.

Начин на употреба

- К 418 Използва се за машинно измиване на съдове, прибори и чаши в кухни на ресторанти, хотели, обществени заведения, столове, училища и болници, както и за наkisващо измиване на тенджери от неръждаема стомана.
- Използва се в комбинация с препарата за изплакване К 439

ПОДХОДЯЩ ПРИ ТВЪРДА ВОДА

Начин на употреба

В таблицата е посочена дозировката на К 418 в зависимост от твърдостта на водата:

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА ВЪВ ФРЕНСКИ ГРАДУСИ	ГРАМА ОТ К 418 ЗА ЛИТЪР ВОДА
Средна (16-25 °F)	1
Твърда (25-40 °F)	1,5
Много твърда (>40 °F)	2

- За наkisващо измиване на тенджери и съдове разрежете до 1-2% (100-200 г на 10 литра вода).

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	sequestranti, antiridepositanti, basi alcaline, carbossilati
ASPETTO FISICO	liquido trasparente incolore
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,22
ATTIVO	30 %
pH tal quale	14
ALCALINITÀ TOTALE (Na ₂ O)	14 %
CONTENUTO IN FOSFORO (P)	max 1%
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa

К 418

Друга информация

Опасно – Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозни увреждания на очите. Носете предпазни ръкавици и защита за очите. При контакт с кожата или очите: изплаквайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Предпазни мерки



Очила за сигурност



*Ръкавици от гума
или PVC*

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Не смесвайте с други продукти.

Не преливайте в друг съд: съхранявайте в оригиналната опаковка.



2 туба 6 Kg.
Туба от 20 lt.

