



K 24

Обезмасляващ почистващ разтворител

Обобщение

К 24 е почистващ препарат със средно алкално рН, с високо съдържание на органични разтворители, емулгатори и стабилизатори, притежаващ силно декарбонизиращо и обезмасляващо действие.

- Разтваря и отстранява масло, утайки/кал, катран, гума, минерални мазнини, восъци на разтворителна основа, ленено масло, парафини и лепила.
- К 24 е емулгиращ се във вода и може да се използва разреден в различни концентрации според степента на замърсяване.
- К 24 се изплаква лесно и не отделя вредни изпарения.

Сфери на приложение

- К 24 Използва се:
- за основно измиване на силно замърсени подове с масло, утайки/кал, минерални мазнини (включително обгорели), катран, гума, нафта и други мазни вещества;
- за премахване на восъчни покрития от подове от теракота и дърво, третирани с восъци на разтворителна основа, масла и парафини;
- за отстраняване на следи и остатъци от лепила от подове след премахване на залепени настилки като мокет, гума, PVC;
- за премахване от индустриални подови настилки на черни следи, оставени от колела на колички и транспортни средства.

- за обезмасляване и декарбонизиране чрез пръскане или потапяне на двигатели или разглобени части от двигатели, карбуратори и механични части на превозни средства, замърсени със смазочни масла и минерални мазнини;
- за обезмасляване и отстраняване на налепи чрез пръскане, четка или потапяне на силно замърсени метални повърхности.

Начин на употреба

- **Основно измиване / премахване на восък от подове с едnodискова машина:** разреждете 10–20% във вода (1–2 литра К24 в 10 литра вода) и нанесете с черен диск или четка за измиване.
- **Обезмасляване на двигатели и механични части:** К24 може да се използва чрез пръскане, с четка, чрез потапяне или в почистваща машина. При тези приложения може да се използва неразреден или разреден до 10% с вода, дизел, нафта или керосин.
- Разтворите могат да се използват студени или топли до 50°C.
- След приключване на почистващите операции изплакнете внимателно.

К 24

Техническа характеристика

СЪСТАВ	нейоногенни и анионни повърхностноактивни вещества, алифатни въглеводородни разтворители, алкални основи, парфюми.
ФИЗИЧЕСКА ХАР.	прозрачна кафеникава маслена течност
ПАРФЮМИ	характерен за разтворител
СПЕЦ.тегло	0,87
АКТИВНОСТ	84 %
pH	11,5 ± 0,5
pH раб.разтвор	11 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	разтворим
РАЗТВОРИМОСТ В РАЗТВОРИТЕЛИ	разтворим
БИОРАЗГРОДИМОСТ	Всички съдържащи се повърхностноактивни вещества отговарят на изискванията за пълна аеробна биоразградимост, определени в Приложение III на Регламента (CE) N. 648/2004

Друга информация

Опасно: Запалима течност и пари. Причинява силно дразнене на очите. Причинява дразнене на кожата. Може да предизвика сънливост или замаяване. Може да бъде смъртоносно при поглъщане и попадане в дихателните пътища. Измийте ръцете си обилно след употреба. При дразнене на очите: консултирайте се с лекар.



Ръкавици от гума
или PVC

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

ADR класификация

•Продуктът К 24 (Клас 3, F1, PG III ADR), опакован в кашони 4 x 5 литра, попада в режим на пълно освобождаване (1.1.3.4 ADR); това означава освобождаване от всички ADR изисквания (вписвания в товарителницата, ADR превозно средство, шофьор с ADR удостоверение, предоставяне на транспортни документи).

•Освен това няма ограничения за максималните количества, които могат да бъдат транспортирани.



4 туба 5 lt.

