



GR 500

Ниско пенлив суперобезмаслител за подопочистващи машини

Обобщение

GR 500 е суперобезмаслител, създаден за почистване на подове, силно замърсени с мазни и маслени замърсявания, както от минерален произход, така и от животински и растителен произход. GR 500 не образува пяна: следователно е идеален за използване с индустриални подопочистващи машини. GR 500 е също така ефективен препарат за премахване на восък от подове и напълно отстранява най-упоритите слоеве метализирани запечатки. GR 500 има приятен аромат на лимон.

Сфери на приложение

GR 500 е специално предназначен за дълбоко обезмасляване с подопочистващи машини на подове в работилници, индустриални халета, складове, машиностроителни предприятия и гаражи. Тъй като е ефективен и срещу мазнини от животински и растителен произход, може да се използва и в хранително-вкусовата промишленост, колбасарските предприятия и кланиците.

Начин на приложение

• **Основно почистване на подове с подопочистваща машина:** разрежда се с вода до 3–5% (300–500 мл продукт на 10 литра вода), в зависимост от степента на замърсяване. Разтворът се приготвя директно в резервоара на подопочистващата машина. Нанася се, изсмуква се и се изплаква.

• **Премахване на восък от подове с едnodискова машина:** в кофа се приготвя разтвор 10–15% от GR 500 във вода (1–1,5 л GR 500 на 10 литра вода). Разтворът се нанася с mop. Остава се да действа няколко минути и след това се използва едnodискова машина (или подопочистваща машина без засмукване), оборудвана с диск за премахване на восък. Накрая разтворът се събира с водосмучачка (или подопочистваща машина).

Изплакнете пода обилно поне два пъти, преди да пристъпите към нанасяне на новия слой восък.

Техническа характеристика

СЪСТАВ	алкализиращи вещества, водоразтворими разтворители, анионни и нейонни повърхностноактивни вещества, хидротропи, комплексообразуващи (свързващи) агенти, оцветители, ароматизатор
ФИЗИЧ.ХАРАКТЕР.	зелена прозрачна течност
ПАРФЮМИ	с аромат на лимонова есенция
СПЕЦ	1,03
ATTIVO	18 %
pH	13,5 ± 0,5
pH РАБОТЕН P-P	12,5 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	пълна
БИОРАЗГРАДИМОСТ	Всички съдържащи се повърхностноактивни вещества отговарят на изискванията за пълна аеробна биоразградимост, установени в Приложение III на Регламента (CE) N. 648/2004

GR 500

Друга информация

Опасно— Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозни увреждания на очите. Носете защитни ръкавици и предпазвайте очите. При контакт с кожата или очите: изплакнете обилно в продължение на няколко минути.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Да не се смесва с киселинни продукти. Съдържа калиев хидроксид < 5%.

Предпазни средства



Предпазни очила



Ръкавици от гума или PVC

Освобождаване от ADR

Продуктът GR 500 (Клас 8, C5, PG III ADR), опакован в кашони 4x3 литра, е в режим на пълно освобождаване (1.1.3.4 ADR); това означава освобождаване от всички изисквания на ADR (вписвания в товарителницата, ADR камион, шофьор с ADR сертификат, предоставяне на транспортни документи). Освен това няма ограничения за максималните количества, които могат да бъдат транспортирани..



4 туба от lt. 3.

