



MUST

СУПЕРОБЕЗМАСЛИТЕЛ за промишлеността и HACCP

Обобщение

- **MUST** е обезмаслител с висока алкалност за основно почистване и възстановяване.
- **MUST** е подходящ за хранително-вкусовата промишленост и за среди с изисквания за HACCP.
- **MUST** разтваря всички видове мазнини – както органични, така и минерални.
- **MUST** действа изключително бързо и е идеален за големи повърхности: минимизира времето за почистване, като оставя повърхностите обезмаслени и чисти.
- **MUST** е концентриран и ефективен при ниски и много ниски концентрации и не образува пяна.
- **MUST** е идеален за използване с машини за миене и подсушаване, едночеткови машини и водоструйки.

Сфери на приложение

- **MUST** Използва се в промишлени предприятия, работилници, супермаркети, ресторанти, зони за приготвяне на храни, кухни, кланици, маслени фабрики, хранително-вкусова промишленост, млекопреработвателни и сладкарски предприятия.
- **MUST** е подходящ за всички подове, стени и оборудване, устойчиви на алкали.

- **MUST** може да се използва върху мрамор, керамика, гранитогрес, порцеланов гранитогрес, бетон, теракота, гранит, клинкер, естествен камък, неръждаема стомана и фибростъкло.
- **MUST** не трябва да се използва върху защитени подове, линолеум, гума, алуминиеви или меки метални повърхности, боядисани повърхности.

Начин на употреба

MUST може да се нанася ръчно с моп или с машина – едноточкова, подпочистващ автомат или водоструйка.

Концентрации и употреба

- **Поддръжка на почистване:** 0,5 % (50 мл **MUST** на 10 литра вода).
- **Основно почистване:** 3 – 5 % (300 – 500 мл **MUST** на 10 литра вода).
- **Употреба с водоструйка:** 1 – 2 % (100 – 200 мл **MUST** на 10 литра вода).
- След почистване изплакнете.

Техническа характеристика

СЪСТАВ	Алкали, нейонни ПАВ, агенти за свързване на метални йони
ФИЗИЧ.ХАРАКТ.	Прозрачна течност с бледо син цвят
ПАРФЮМ	няма
СПЕЦ.ТЕГЛО	1,09
pH	14
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	пълна

БИОРАЗГРАДИМОСТ Всички съдържащи се повърхностноактивни вещества отговарят на изискванията за пълна аеробна биоразградимост, определени в Приложение III на Регламент (CE) N. 648/2004

MUST

Друга информация

Опасно – Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозни увреждания на очите. Носете защитни ръкавици и предпазвайте очите. При контакт с кожата или очите: изплаквайте обилно в продължение на няколко минути.

Предпазни мерки



Очила за сигурност



*Ръкавици от гума
или
PVC*

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА



2 туба 5 lt.

