



К 330

Висококонцентриран препарат за премахване на котлен камък и отлагания

Обобщение

•К 330 Това е висококонцентриран киселинен препарат за премахване на котлен камък, подходящ за отстраняване на най-упоритите отлагания от варовик и цимент от повърхности, устойчиви на киселини.

Сфера на приложение

•К 330 се използва основно за:

- премахване на натрупвания от гипс, вар и цимент, получени при зидарски работи, от подове, устойчиви на киселини;
- отстраняване на бели солни ефлоресценции от теракотени и гранитогресни подове;
- дълбоко почистване на индустриални бетонни подове, като отваря порите им, за да ги подготви за защитни и прахоустойчиви обработки;
- премахване на петна и наслоявания от ръжда от всички повърхности, устойчиви на киселини;
- почистване от котлен камък на серпентини, тръбопроводи, котли, бетонобъркачки и кили на кораби.

Начин на употреба

•Разредете К 330 във вода в концентрация от 2 до 20% (200 ml – 2 литра на 10 литра вода), в зависимост от степента на отлаганията, които трябва да бъдат отстранени.

•К 330 се използва за ръчно почистване или чрез потапяне на инструменти и разглобяеми части, за почистване чрез пръскане на инсталации, както и за основно почистване на подове ръчно с моп и кофа с изстисквач или с еднотрискваща машина.

•Преди употреба на продукта извършете предварителен тест, за да проверите устойчивостта на повърхността към киселинна корозия.

•След употреба изплакнете незабавно и обилно няколко пъти с вода и неутрализирайте повърхността с 2% разтвор на EUSTRIP.

•Продължителното време на контакт може да повреди повърхностите.

•Не използвайте К 330 върху мрамор, варовикови камъни, камъни, полирани с олово, алуминий, хромирани повърхности и меки метали.

Техническа характеристика

СЪСТАВ	силни неорганични киселини, нейногенни повърхностноактивни вещества, антикорозионни агенти
ФИЗ.ХАРАКТ.	бистра кафеникава течност
ПАРФЮМ	характерен
СПЕЦ.ТЕГЛО	1,18
АКТИВНОСТ	35 %
рН	0
рН работен разт.	1 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	пълна
БИОРАЗГРАДИМОСТ	Всички съдържащи се повърхностноактивни вещества отговарят на изискванията за пълна аеробна биоразградимост, определени в Приложение III на Регламента (CE) N. 648/2004

К 330

Друга информация

Опасно – причинява тежки изгаряния на кожата и сериозни увреждания на очите. Носете защитни ръкавици и предпазвайте очите. При контакт с кожата или очите: изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути.

•САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

•Да не се смесва с други почистващи препарати.

Предпазни мерки



Очила за сигурност



*Ръкавици от гума
или PVC*



4 туби от 3 lt.

