



НАССР



SYNCAL

Суперактивен препарат без мирис за отстраняване на котлен камък

Обща информация

• **SYNCAL** е концентриран киселинен препарат с ниско пенообразуване, предназначен за почистване и отстраняване на неорганични отлагания от подове, оборудване, инсталации и тръбопроводи.

Специално инхибиран за предотвратяване на корозионно въздействие върху металите, **SYNCAL** бързо разтваря натрупвания от варовик, цимент, ръжда и метални соли, които намаляват ефективността на тръбопроводите и инсталациите.

Предотвратява образуването на петна, причинени от твърдостта на водата, като оставя обработените повърхности чисти и блестящи

Области на приложение

• **SYNCAL** се използва като непенообразуващ препарат за отстраняване на котлен камък с общо предназначение. Намира специално приложение в програми за почистване по системата НАССР в общественото хранене и обекти за хранителна търговия за премахване на котлен камък след приключване на работния цикъл на: съдомиялни машини, кухненско оборудване, ножове, тефлонови дъски за рязане, работни плотове, резачки; миксери, плочи и скари, котлони, фурни, аспирационни системи, хладилници, подове, витрини, хладилни щандове, складови помещения и рафтове, контейнери за отпадъци, машини за миене на чаши, машини за миене на чаши за кафе, пастьоризатори, машини за сладолед, автомати за напитки, вино и бира.

SYNCAL може да се използва върху неръждаема стомана, епоксидни и фенолни смоли, бетон, фибростъкло, пластмаси, всички киселиннорезистентни повърхности.

Да се използва внимателно (ниска концентрация и кратко време на контакт) върху поцинковани повърхности, калайдисани повърхности, алуминий.

Начин на употреба

Ръчно почистване или почистване чрез потапяне на инструменти и разглобяеми части

циркуляционно почистване (C.I.P.) на инсталации и машини

- почистване чрез пръскане на големи инсталации;
- основно почистване на подове с mop, количка с изстисквачка или еднороторна машина.

Дозировка:

0,5% – 3% според степента на натрупванията. След всяко почистване се препоръчва обилно изплакване. За премахване на котлен камък от съдомиялни машини: използвайте топъл разтвор 20–30%, оставете да циркулира 30 минути, източете и изплакнете обилно. **SYNCAL** може да се използва както със студена, така и с топла вода (макс. 60°C) с време на контакт от няколко минути (до 15 минути за устойчиви повърхности).

• **При алуминий и черни метали не превишавайте концентрация 0,5%; използвайте разтвор при стайна температура; прилагайте за много кратко време. Не използвайте върху: мрамор, варовикови камъни, емайлирани повърхности.**

SYNCAL

Техническа характеристика

СЪСТАВ	фосфорна киселина, нейногенни ПАВ, антикорозионни добавки
ФИЗИЧ.ХАРАКТ.	Безцветна прозрачна течност
ПАРФЮМ	няма
СПЕЦ.ТЕГЛО	1,2
АКТИВНОСТ	41 %
pH	0,5 ± 0,5
pH работен разтв.	1,5 ± 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ	пълна
БИОРАЗГРАДИМОСТ	всички съдържащи се ПАВ отговарят на изискванията за пълна аеробна биоразградимост съгласно Приложение III на Регламент (CE) N. 648/2004

Друга информация

Опасно – Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозни увреждания на очите. Носете защитни ръкавици и предпазвайте очите. При контакт с кожата или очите: изплаквайте внимателно с вода в продължение на няколко минути

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Не смесвайте с други продукти. Използвайте внимателно върху алуминий и хромирани повърхности. **Не използвайте върху мрамор, варовикови камъни, емайлирани или боядисани повърхности.**

Предпазни мерки



Предпазни очела



Ръкавици от гума или PVC



Противохлъзгащи ботуши

Освобождаване ADR

•SYNCAL (Classe 8, C1, PG III ADR) опакован в кашони 4 × 3 l, попада под режим на пълно освобождаване съгласно 1.1.3.4 ADR. Това означава освобождаване от: ADR обозначения в транспортните документи; ADR камион; водач с ADR сертификат; транспортни инструкции. Няма ограничения за максималните транспортируеми количества.



4 туби от 3 lt.

